

Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

## FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT

### I- DATE GENERALE

-titlul proiectului: LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE DIN MIERCUREA SIBIULUI, JUD. SIBIU

- amplasamentul: Județul: SIBIU, oraș MIERCUREA SIBIULUI ,cod poștal 557150,Piața Corneliu Medrea nr. 27 (219)

- solicitant: PAROHIA EVANGHELICA C.A. MIERCUREA SIBIULUI, prin preot WOLFGANG WUNSCH

### II- TIPUL DE INTERVENȚIE

- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcții reprezentând monumente istorice: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuitul turistic

- intervenții asupra componentelor artistice exterioare: da nu

- intervenții asupra componentelor artistice interioare: da nu

- categoria "B" de importanță a construcțiilor (conform H.G. nr. 766/1997)

- clasa "II" de importanță a construcțiilor (conform Normativului P100/2006)

### III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ȘI CONSTRUCȚIILE

#### III.01 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

- încadrare în localitate și zonă: Biserica cetate se află în centrul localității Miercurea Sibiului, situată pe drumul principal (E68/E81/DN1/DN7) spre Sebeș, la o distanță de 34 km de municipiul Sibiu, făcând parte din frontul nordic al pieței principale (Piața Corneliu Medrea). Spre est se învecinează cu casa parohială, spre vest cu parcela unei locuințe, fiind înconjurată în partea posterioară, spre nord, de grădinile acestor proprietăți. Terenul propriu-zis al incintei este aproximativ plan, strada aflată la stânga cetății având o pantă spre vest.

- descrierea terenului (parcele):

suprafata (mp), formă, dimensiuni: Conform Cărții funciare nr. 100469 (Nr. CF vechi : 3326) oraș Miercurea Sibiului, Ansamblul bisericii evanghelice fortificate se află în proprietatea privată a parohiei evanghelice C.A. Miercurea Sibiului, fiind cuprinsă la Nr. top. 111, cu suprafața de 2390 mp. Parcela luata in studiu are o forma aproximativ ovala.

- vecinătăți, căi de acces public

Vecinatati:

N-E domeniul public, casa de cultura

S-V farmacie si persoane fizice

Accesul catre obiectiv se face din E81(DN1) retras, in partea opusa fata de drumul principal, la nord fata de piata centrala.

particularități topografice: Imobilul este situat in intravilan, in nord-estul pietei centrale a orasului,intre vecinii: domeniu public si casa de cultura la nord est, farmacia si persoane fizice la sud vest.

- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:

- PUG Miercurea Sibiului, aprobat prin HCL nr.64/2011, Certificatul de Urbanism nr.132/02.12.2014,emis de Primăria Miercurea Sibiului;

Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

- Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice), nr 155/M din data de 08.06.2015 faza de proiectare DALI ,aviz favorabil;
  - Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Componente Artistice), nr.....din data de.....faza de proiectare.....aviz favorabil / aviz favorabil, cu condiționări.....;
- restricții de amplasare Nu e cazul
  - spații verzi: arbori tăiați 0 (buc), arbori menținuți 4(buc), arbori plantați 0 (buc), spații verzi 616(mp).
  - alte caracteristici specifice.

### III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:

- funcțiunea Lacas de cult
- dimensiunile:  
lungimea totală biserica cca. 32.50 m  
lățimea exterioară biserica cca. 17.5 m
- regim de înălțime: biserica parter și tribuna, turn parter și 5 etaje
- $H_{MAX. CORNIȘĂ (STREĂȘINĂ)} = 9.10$  m;  $H_{MAX. COAMA} = 26.95$  m
- suprafața construită-  $S_c = 1774$  mp;
- suprafața desfășurată-  $S_d = 1860$  mp;
- suprafața utilă totală-  $S_u =$  .....mp;
- sistem constructiv: Zidăria pereților bisericii este alcătuită preponderent din piatră, cu intervenții ulterioare, ca pilaștri din sec. al XVIII-lea, din cărămidă. Zidurile din perioada romanică ale navei și turnului sunt clădite integral din piatră spartă și piatră de râu. Zidăria corului este construită din piatră și cărămidă, materialul pietros refolosit al vechiului cor fiind completat cu cărămidă. Zidăria fațadelor se află în același plan cu suprafața zidăriei fundațiilor. În exterior, zidurile navei sunt întărite cu contraforți în trei trepte. Ferestrele romanice și portalul sudic sunt realizate din piatră. Acoperirea spațiului interior este realizată cu bolți în cruce și cu bolți cilindrice, cu și fără penetrații, sprijinite pe arce dublou în plin cintru, din cărămidă. Pe fațade, la nivelul aflat deasupra bolților, se observă capetele de ancorare ale unor tiranți metalici. Turnul este zidit din piatră brută, la colțuri zidăria fiind țesută cu pietre cioplite. În interior există o structură independentă de lemn. Deasupra, turnul are un nivel din lemn, cu drum de strajă.

- fundații Fundațiile sunt continue, de zidărie din piatră de carieră de natură calcaroasă, tare. Starea de conservare a fundațiilor, conform studiului geotehnic, este bună. Adâncimea de fundare este de - 1,80 cm față de cota terenului natural. Cu ocazia ultimelor lucrări de reparații, fundațiile au fost izolate cu plăci plane de azbociment și o folie de plastic, nelipite de suprafața fundației.

- acoperiș (șarpantă/terasă) Șarpantele navei și a corului sunt șarpante dulgherești, executate din lemn de stejar și gorun de bună calitate, fiind alcătuite la navă din 15 ferme identice, iar la cor din 8 ferme. Fermele navei sunt compuse din coardă, căpriori, arbaletrieri, popi, pane, traversă, moază și reazămă pe zidurile portante prin intermediul cosoroabelor. Rigiditatea longitudinală a șarpantei este asigurată de ferma longitudinală alcătuită din talpă inferioară -superioară, popi, contrafișe în planul învelitorii.

- învelitoare (material/culoare) Învelitoarea navei bisericii este în două ape, legătura cu învelitoarea corului fiind realizată printr-o teșitură. Pe această parte învelitoarea urmărește conturul corului. Sacristia are un acoperiș într-o singură apă. Turnul are un acoperiș de formă piramidală. Învelitorile sunt din țigle solzi așezate simplu. Învelitorile sunt prevăzute cu un sistem de preluare și evacuare a apelor pluviale (jgheaburi și burlane), legat la un sistem de canalizare, realizat recent.

- finisaj exterior (material/culoare) Biserica este tencuită integral, în a doua jumătate a sec. al XX-lea fiind aplicat pe fațade un strat de tencuială stropită, cu suprafață rugoasă, de culoare ocru închis. Pe fațada sudică, sub această tencuială s-a păstrat o tencuială pe bază de var, cu suprafața netedă, cu straturi succesive de zugrăveală, primul strat fiind de culoare bej (conform studiu parament). Pe partea inferioară a pereților s-a folosit tencuială de ciment de duritate mare. Fațadele sunt colorate în

Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

ocru, pe fațada vestică poziția turnului fiind marcată printrun chener alb. Parapetul drumului de strajă este vopsit în culoare maro, pe scânduri fiind prinse pe trei laturi cadranele ceasului.

- tâmplărie exterior (material/culoare) Biserica are ferestre de diferite forme și dimensiuni. Astfel, pe fațada navei alternează ferestre înalte cu închidere în arc în plin cintru și în arc frânt. Ferestrele cu terminație ogivală nu provin din fața de construcție gotică a bisericii, fiind o gotizare tardivă din sec. al XVIII-lea (studiu parament). Deasupra acestora, la nivelul etajului fortificat, se află deschideri rotunde. Partea inferioară a navelor laterale este prevăzută cu ferestre mai joase și late, cu închidere în arc de mâner de coș. Corul este prevăzut cu ferestre înalte, terminate în arc în plin cintru. La nivelul podului există și aici două deschideri rotunde, la mijloc fiind o deschidere mare, un fel de ușă, probabil deschis pentru introducerea unor materiale de construcții în pod. Ferestrele au tâmplărie metalică, cu geam simplu, fiind împărțire în ochiuri dreptunghiulare (la navă), respectiv pătrate (la cor). Ferestrele sunt lipsite de ancadrament, numai fereastra mare a porticului este înconjurată de un profil îngust, cu decorație clasicistă, zugrăvit în alb. Pe fațada vest și pe partea vestică a fațadelor nord și sud se păstrează goluri mici de ferestre din perioada romanică, realizate din piatră spartă și din piatră cioplită. Sacristia are două ferestre, cu tâmplărie de lemn, ochiurile fiind parțial obturate cu o plasă din material plastic

- intervenții asupra componentelor artistice<sup>1</sup> nu e cazul
- sistem de încălzire Nu e cazul
- alte caracteristici specifice