

Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT

I- DATE GENERALE

-titlul proiectului: LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE DIN RODBAV, COM. ȘOARȘ, JUD.BRAȘOV

- amplasamentul: JUD. BRAȘOV, COMUNA ȘOARȘ, SAT RODBAV, STR. PRINCIPALĂ NR. 115

- solicitant: PAROHIA EVANGHELICA C.A. RODBAV, prin preot: JOHANNES KLEIN

II- TIPUL DE INTERVENȚIE

- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcții reprezentând monumente istorice: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuitul turistic

- intervenții asupra componentelor artistice exterioare: da nu

- intervenții asupra componentelor artistice interioare: da nu

- categoria "B" de importanță a construcțiilor (conform H.G. nr. 766/1997)

- clasa "II" de importanță a construcțiilor (conform Normativului P100/2006)

III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ȘI CONSTRUCȚIILE

III.01 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

- încadrare în localitate și zonă: Satul Rodbav aparține comunei Șoarș, fiind situat la est de Cincu, nord-vest de Făgăraș și la 14 km depărtare de Voila. Ansamblul fortificat este amplasat pe o colină, în nordul satului. Ansamblul bisericii evanghelice e alcătuit din biserica evanghelică fortificată și incinta fortificată cu clădiri adiacente - hambarul de cereale în est, un bastion în sud și casa paznicului cetății în sud-est. Nu s-au păstrat alte bastioane sau turnuri.

▪ - descrierea terenului (parcele):

suprafață (mp), formă, dimensiuni: suprafata totala 2181 mp, de forma dreptunghiulara

▪ vecinătăți, căi de acces public

Vecinatati:

Obiectivul este amplasat pe varful unei coline in nordul localitatii Rodbav

N si NE zona verde

S si V la baza colinei zona de intravilan

Accesul catre obiectiv se face din DJ 105A care face legatura intre sediul de comuna Soars si Cincu

particularități topografice: **Imobilul este situat in intravilan, in nordul localitatii Rodbav**

- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:

▪ PUG localitatea Rodbav, aprobat prin HCL nr.33/17.07.2013, Certificatul de Urbanism nr.07/06.11.2015,emis de Primăria Soars;

▪ Avizul Ministerului Culturii(avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice), nr 97/M din data de 27.04.2015 faza de proiectare DALI ,aviz favorabil;

▪ Avizul Ministerului Culturii(avizul Comisiei Componente Artistice), nr.....din data de.....faza de proiectare.....aviz favorabil / aviz favorabil, cu condiționări.....;

- restricții de amplasare Nu e cazul

- spații verzi: arbori tăiați 0 (buc), arbori menținuți 0(buc), arbori plantați 0 (buc), spații verzi 1602.2(mp).

- alte caracteristici specifice.

III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:

- funcțiunea Lacas de cult

- dimensiunile:

lungimea totală interior nava 13.10 m

Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

lățimea interioară navă 5.95 m

lungimea int.cor 7,65 m

lățimea interioară cor 7.00 m

- regim de înălțime:

- $H_{MAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ)} = 8.70$ m; $H_{MAX. COAMA} = 26.35$ m

- suprafața construită- $S_c = 643.8$ mp;

- suprafața desfășurată- $S_d = 877.0$ mp;

- suprafața utilă totală- $S_u = \dots\dots\dots$ mp;

- sistem constructiv: Din vechea bazilica romanica cu trei nave inegale și turn, ridicată la începutul sec. al XIII-lea, s-au păstrat, la nivelul parterului, nava centrală, o parte din cele șase perechi de arce sprijinite pe pilonii cu baza rectangulară, o parte din bolțile în cruce ale navei laterale nordice, fundațiile absidei semicirculare, turnul de vest și portalul de vest. La nivelul superior al navei principale s-au păstrat ferestre duble, romanice, al căror ritm nu coincide cu cel al arcadelor bolții, fiind o dovadă ca ele sunt mai vechi decât bolta. nava principală e acoperită cu o boltă semicilindrică cu penetrații realizată din cărămidă; particularitatea bolții este că fiecare din cele trei suprafețe delimitate de penetrațiile triunghiulare prezintă o ușoară curbura în sensul axului longitudinal al navei;

- fundații fundații continue din zidărie de piatră brută, legată cu mortar de var și nisip, ce ajung până la adâncimea de 1.60 m față de cota pardoselii bisericii; zidurile sunt construite tot din piatră, cu o grosime de cca. 1.15m, iar la exterior sunt întărite cu contraforți din piatră;

- acoperiș (șarpantă/terasă) Acoperișul bisericii are două ape deasupra navei, turnul tip piramida, forma clasica

- învelitoare (material/culoare) Învelitoarea atât la corpul bisericii cât și turn este din țigle solzi de culoare roscata.

- finisaj exterior (material/culoare) tencuială din var/nisip și zugrăveală din var - s-au păstrat mai multe straturi cu urme de culori ;

- tâmplărie exterior (material/culoare) Tâmplăria ferestrelor este din lemn la navă și anexele luate in studiu

- intervenții asupra componentelor artistice) nu e cazul

- sistem de încălzire Nu e cazul

- alte caracteristici specifice