

Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT

I- DATE GENERALE

-titlul proiectului: Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuit turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Șaroș pe Târnav

- amplasamentul: Județul: Sibiu, Localitatea: sat ȘAROȘ PE TÂRNAVE, nr.137, oraș Dumbrăveni, jud. Sibiu, cod poștal: 555502

- solicitant: Parohia Evanghelică C.A. Șaroș pe Târnav prin preot ULF ZIELER

II- TIPUL DE INTERVENȚIE

- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcții reprezentând monumente istorice: Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic

- intervenții asupra componentelor artistice exterioare: da nu

- intervenții asupra componentelor artistice interioare: da nu

- categoria "B" de importanță a construcțiilor (conform H.G. nr. 766/1997)

- clasa "II" de importanță a construcțiilor (conform Normativului P100/2006)

III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ȘI CONSTRUCȚIILE

III.01 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

- încadrare în localitate și zonă: Satul Șaroș pe Târnav aparține de orașul Dumbrăveni, fiind situat pe drumul județean DJ141B, respectiv pe malul stâng al Târnavei Mari, la 17 km de Mediaș.

- descrierea terenului (parcele):

▪ suprafață (mp), formă, dimensiuni: **suprafața totală 1840.0 mp, din care**

1321.0 mp suprafața construită, de forma circular- alungită

▪ vecinătăți, căi de acces public

Imobilul este situat în intravilanul localității, în sud-vestul pieții centrale a satului, între vecinii: școala și sala comunitară la nord și persoane fizice și casa parohială la sud-est.

Accesul către obiectiv se face direct din DJ 141B.

particularități topografice: **Imobilul este situat în intravilan, în sud-estul pieții centrale a satului.**

- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:

▪ PUG localitatea Șaroș pe Târnav, aprobat prin HCL nr.130/2010 a C.L. Dumbrăveni,

Certificatul de Urbanism nr.56/03.12.2014, emis de Primăria Dumbrăveni;

▪ Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice), nr 154/M din data de 08.06.2015 faza de proiectare DALI, aviz favorabil;

▪ Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Componente Artistice), nr.....din data de.....faza de proiectare.....aviz favorabil / aviz favorabil, cu condiționări.....;

- restricții de amplasare Nu e cazul

- spații verzi: arbori tăiați 0 (buc), arbori menținuți 3(buc), arbori plantați 0 (buc), spații verzi 519(mp).

- alte caracteristici specifice.

III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:

- funcțiunea Lacas de cult

- dimensiunile:

lungimea totală cca. 43.6 m

lățimea totală cca.19.6 m

- regim de înălțime: biserica -parter și tribuna, turn -parter și 4 etaje

Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

- $H_{MAX. CORNIȘĂ (STREĂȘINĂ)} = 11.72 \text{ m}$; $H_{MAX. COAMA} = 34.98 \text{ m}$
- suprafața construită- $S_c = 1321.0 \text{ mp}$;
- suprafața desfășurată- $S_d = 1481.0 \text{ mp}$;
- suprafața utilă totală- $S_u = \dots \text{ mp}$;
- sistem constructiv: - Ziduri portante din zidărie de piatră-bolovani, lespezi având grosimea de cca. 1,10m. Contrafortii au fost executați din zidărie de piatră cu mortar din var-nisip. Bolta care acoperă nava este alcătuită din 4 bolti semicilindrice pe direcție transversală cu descarcare pe 5 arce dublu din zidărie de cărămidă. Boltile peste cor, sacristie, portic sudic, parter turn clopotnita, parter bastion și turn de apărare sunt realizate din cărămidă. Plansele navei și a turnurilor au fost executate din lemn: grinzi de stejar cu astereala superioară și inferioară.
- fundații continue din zidărie de piatră brută (lespezi de gresie, bolovani, blocuri) cu mortar de var-nisip
- acoperiș (șarpantă/terasă) Șarpantele navei și a corului sunt șarpante dulgheresti și au fost executate din lemn de stejar și gorun de bună calitate, formate din ferme principale și ferme secundare. Fermele principale rezemă pe zidurile portante prin intermediul cosoabelor, și prezintă o rigiditate corespunzătoare atât în plan transversal cât și longitudinal. Fermele secundare au o rigiditate inferioară celor principale fiind susținute de acestea prin intermediul panelor.
- învelițoare (material/culoare) Învelițoarea atât la corpul bisericii cât și turn este din țigle solzi
- finisaj exterior (material/culoare) Tencuiala fațadelor - Biserica este tencuită integral. La baza zidurilor apar zone de reparații de tencuieli cu mortar de ciment, în rest s-a folosit pentru tencuieli mortar de var-nisip.
- tâmplărie exterior (material/culoare) Tâmplăria ferestrelor este din lemn vopsit.

- intervenții asupra componentelor artistice¹ nu e cazul
- sistem de încălzire Nu e cazul
- alte caracteristici specifice