

Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT**I- DATE GENERALE**

-titlul proiectului: **LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUIT TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE DIN SASCHIZ, JUD. MUREȘ**

- amplasamentul: Saschiz nr.304, jud.Mureș

- solicitant: Parohia Evanghelică C.A. Saschiz prin preot Johannes Halmen

II- TIPUL DE INTERVENȚIE

- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcții reprezentând monumente istorice: Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic

- intervenții asupra componentelor artistice exterioare: da nu

- intervenții asupra componentelor artistice interioare: da nu

- categoria "B" de importanță a construcțiilor (conform H.G. nr. 766/1997)

- clasa "II" de importanță a construcțiilor (conform Normativului P100/2006)

III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ȘI CONSTRUCȚIILE**III.01 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI**

- încadrare în localitate și zonă: Localitatea Saschiz este situată în podișul Târnavelor, aproape de confluența râurilor Târnavă Mare și Târnavă Mică, la o distanță de 20km de municipiul Sighișoara, pe drumul european E60. Ansamblul format din biserica fortificată și turnul clopotniță este amplasat pe micul platou din sudul pieții centrale.

- descrierea terenului (parcele):

▪ suprafață (mp), formă, dimensiuni: suprafața totală 2991 mp, din care 578mp suprafața bisericii, de forma poligon alungit

-vecinătăți, căi de acces public

Vecinatati:

N-Piata centrala, zona verde, domeniu public

S-Proprietati pers fizice

V-Strada pers fizice

E-strada principala DN13

Acesul catre obiectiv se face direct din DN 13 Sighisoara - Brasov

particularități topografice: Imobilul este situat în intravilan, în sud-estul pieței centrale a localității

- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:

▪ PUG localitatea Saschiz, aprobat prin HCL nr.41/18.01.2002, prelungit prin HCL nr.54/04.11.2014, Certificatul de Urbanism nr.02/25.03.2015, emis de Primăria Saschiz;

▪ Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice), nr 153/M din data de 20.07.2015 faza de proiectare DALI, aviz favorabil;

▪ Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Componente Artistice), nr.....din data de.....faza de proiectare.....aviz favorabil / aviz favorabil, cu condiționări.....;

- restricții de amplasare Nu e cazul

- spații verzi: arbori tăiați 0 (buc), arbori menținuți 3(buc), arbori plantați 0 (buc), spații verzi 2246(mp).

- alte caracteristici specifice.

III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:

- funcțiunea Lacas de cult

- dimensiunile:

lungimea totală cca. 42.20 m

Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

lățimea totală cca. 18.20 m

- regim de înălțime: 7 niveluri

- $H_{MAX. CORNIȘĂ (STREĂȘINĂ)} = \dots\dots\dots m$; $H_{MAX. COAMA} = \dots\dots m$

- suprafața construită- $S_c = 745 mp$;

- suprafața desfășurată- $S_d = 797.48 mp$;

- suprafața utilă totală- $S_u = \dots\dots\dots mp$;

- sistem constructiv: Zidăria portantă (diafragmele) a fost construită din blocuri de gresii silicioase, lespezi de piatră cu un mortar din var nisip cu conținut de grunduș mărunț. Blocurile de piatră, lespezii din piatră au dimensiuni extrem de variate și au fost alese astfel încât să aibă suprafețe netede spre exterior și interior. Ultimele două nivele au fost zidite din cărămidă plină de calitate foarte bună.

- fundații surprinsă în dezvelirile executate, este construită din zidărie de piatră brută - bolovani de dimensiuni mari și medii, lespezi de piatră - așezați, zidiți cu un mortar din var-nisip de calitate bună. Natura rocilor din care este alcătuită zidăria este în cea mai mare parte gresii silicioase, cenușii-negriceoase până la cenușii roșcate cu o densitate aparentă cuprinsă între 2,40 - 2,70 kg/ dmc. Rezistența la compresiune în stare uscată variază foarte mult, între limite mari. Natura mortarului-liantul este un mortar din var-nisip cu conținut de grunduș mărunț. Mortarul are mai mult un rol de egalizare, decât de liant al zidăriei din piatră.

- acoperiș (șarpantă/terasă) este o construcție impunătoare, finalizată în anul 1678. Cea mai mare parte a șarpantei este din lemn de stejar dar și brad ,este de tip dulgheresc, purtând amprenta nivelului cunoștințelor tehnice (empirice) ale timpului de execuție. Se poate observa o mare grijă la realizarea detaliilor de îmbinare.

- învelitoare (material/culoare) Învelitoarea a fost executată din țigle solzi smălțuite, turla având o învelitoare din tablă zincată.

- finisaj exterior (material/culoare) Tencuiala fațadelor - Biserica este tencuită integral

- intervenții asupra componentelor artistice) nu e cazul

- sistem de încălzire Nu e cazul

- alte caracteristici specifice