

Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT**I- DATE GENERALE**

-titlul proiectului: **LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE DIN VULCAN, JUD. BRASOV**

- amplasamentul: jud. BRASOV, loc. VULCAN, str. PRINCIPALA, nr. 877
- solicitant: PAROHIA EVANGHELICA C.A. VULCAN, prin preot UWE SEIDNER

II- TIPUL DE INTERVENȚIE

- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcții reprezentând monumente istorice: **Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuitul turistic**

- intervenții asupra componentelor artistice exterioare: da nu
- intervenții asupra componentelor artistice interioare: da nu
- categoria "B" de importanță a construcțiilor (conform H.G. nr. 766/1997)
- clasa "II" de importanță a construcțiilor (conform Normativului P100/2006)

III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ȘI CONSTRUCȚIILE**III.01 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI**

- încadrare în localitate și zonă: **Localitatea Vulcan este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Brașov, România. Este situată în sud - estul Transilvaniei, la marginea de sud - vest a depresiunii Bârsei la distanța de cca. 18 km de mun. Brasov. Hotarul se întinde la nord până la versanții sudici ai Măgurii Codlei, la vest până la platoul premergător Munților Perșani, la est este limitat de pârâul Bârșa și la sud de fânețele și pădurile Râșnovului.**

Imobilul se afla situat in centrul localitatii Vulcan.

- descrierea terenului (parcele):
 - suprafață (mp), formă, dimensiuni: **suprafata totala 3158 mp, din care 428 mp suprafaata bisericii, de forma patruleter alungitvecinătăți, căi de acces public**

Vecinatati:

N-Farmacie, Oficiu Postal

S-Zona verde, anexa cimitir

NV-Primaria Vulcan

NE-Strada (dom. public)

SE-cimitir

Accesul catre obiectiv se face direct din DJ 112A Zarnesti-Codlea

particularități topografice: Imobilul este situat in intravilan, in sud estul pietei centrale a comunei, intre vecinii: domeniul public si primaria la nord-vest, farmacia si persoane fizice la sud-vest.

- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:

- PUG localitatea Vulcan, aprobat prin HCL nr.70/10.12.2002, Certificatul de Urbanism nr.27/23.02.2016,emis de Primăria Vulcan;
- Avizul Ministerului Culturii(avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice), nr 100/M din data de 27.04.2015 faza de proiectare.....DALI ,aviz favorabil;
- Avizul Ministerului Culturii(avizul Comisiei Componente Artistice), nr.....din data de.....faza de proiectare.....aviz favorabil / aviz favorabil, cu condiționări.....;

- restricții de amplasare Nu e cazul

- spații verzi: arbori tăiați 0 (buc), arbori menținuți 5(buc),

arbori plantați 0 (buc), spații verzi 2047(mp).

- alte caracteristici specifice.

III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:

- funcțiunea Lacas de cult

Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

- dimensiunile:

lungimea totală 36,90 m

lungimea int.navă 20,70 m

lățimea interioară navă 9,83 m

lungimea int.cor 7,82 m

lățimea interioară cor 5,96 m

- regim de înălțime: biserica parter si tribuna, turn parter si 5 etaje

- $H_{MAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ)} = 5.6 \text{ m}$; $H_{MAX. COAMA} = 35.3 \text{ m}$

- suprafața construită- $Sc = 1449 \text{ mp}$;

- suprafața desfășurată- $Sd = 2430 \text{ mp}$;

- suprafața utilă totală- $Su = \dots \text{ mp}$;

- sistem constructiv: Biserica actuală se compune dintr-o navă cu formă în plan de patrulater alungit, un sanctuar de lățime mai mică, cu terminație poligonală și un turn amplasat la partea vestică a navei. La partea sudică a corului se află o sacristie și o încăpere mică accesibilă din exterior.

Nava are tavan casetat cu decorație mai simplă din motive circulare în centrul casetelor. La capătul vestic al navei se află o tribună vastă susținută de stâlpi din lemn.

Corul și absida sunt boltite cu boltă cu penetrații. Nervurile din piatră pornesc de pe console în forma de chipuri omenești, cheile de boltă fiind simple discuri neornamentate.

Turnul are șase niveluri dintre care ultimul nivel se află deja în spațiul șarpantei înalte. Întrarea la nivelurile superioare ale turnului și la tribuna vestică se face pe niște scări închise, adosate pe latura sudică a turnului.

- fundații sunt din zidărie de piatră brută (lespezi de calcar, bolovani, blocuri) cu mortar de var-nisip. Nisipul este grosier nesortat cu pietriș cuarțos

- acoperiș (șarpantă/terasă) Acoperișul bisericii are două ape deasupra navei, cu fronton triunghiular către volumul corului acoperit cu cinci ape, corespunzător planului cu terminație poligonală. Turnul are un coif înalt, întrerupt de șirul de ferestre cu jaluzele ale nivelului al șaselea.

- învelitoare (material/culoare) Învelitoarea atât la corpul bisericii cât și turn este din țigle solzi cu vârf ascuțit, exceptând sacristia, la care este învelitoare de tablă zincată.

- finisaj exterior (material/culoare) Tencuiala fațadelor - Biserica este tencuită integral. La baza zidurilor apar zone de reparații de tencuieli cu mortar de ciment, în rest s-a folosit pentru tencuieli mortar de var-nisip.

Cornișe - Cornișe de streașină bogat profilate apar numai la porticul intrării sudice și la turn. Acestea sunt realizate în tencuială, pe un sistem de cărămizi care ies în console progresive și care înconjoară biserica pe toate laturile. În rest la cornișele bisericii apare un profil simplificat constând dintr-o scotie mai largă. Brăurile intermediare de la turn au o profilatură diferită: unul bogat profilat deasupra nivelului al doilea și unul mai simplu deasupra nivelului al treilea

- tâmplărie exterior (material/culoare) Tâmplăria ferestrelor este din ferestre simple din lemn la navă și sanctuar, iar la turn sunt tâmplării metalice. Ușile de intrare sunt ușii cu tăblii. Mai valoroasă este ușa de intrare vestică

- intervenții asupra componentelor artistice¹ nu e cazul

- sistem de încălzire Nu e cazul

- alte caracteristici specifice

- funcțiunea: **primaria veche**

- dimensiunile $L = 9 \text{ m}$; $l = 7 \text{ m}$

- regim de înălțime: p+1

- $H_{MAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ)} = 5.2 \text{ m}$; $H_{MAX. COAMA} = 7.3 \text{ m}$

- suprafața construită- $Sc = 63 \text{ mp}$;

- suprafața desfășurată- $Sd = 126 \text{ mp}$;

- sistem constructiv cladire din caramida cu grinzi de lemn

- fundații continue din zidărie de piatră brută

- acoperiș (șarpantă/terasă) clasic cu șarpanta din lemn

- învelitoare (material/culoare) țigle solzi culoare bruna

- finisaj exterior (material/culoare) tencuieli din mortar si zugraveli clasice

- tâmplărie exterior (material/culoare) tamplarie din lemn vopsit maron

- intervenții asupra componentelor artistice¹ nu e cazul

Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

- sistem de încălzire nu e cazul
 - alte caracteristici specifice nu sunt
-
- funcțiunea **ziduri fortificație, camere de provizii, zidul sudic ruinat**
 - dimensiunile ziduri fortificate cca. $L=213$ m
 - regim de înălțime camere de provizii parter și etaj, zid fortificat 6-10m
- $H_{MAX. COAMA} = 10$ m
- suprafața construită- $S_c = 958$ mp;
 - suprafața desfășurată- $S_d = 1636$ mp;
 - sistem constructiv zidarie de cărămidă, grinzi de lemn
 - fundații continue din piatră brută
 - acoperiș (șarpantă/terasă) șarpanta din lemn de rasinos
 - învelitoare (material/culoare) țigla ascuțită tip solzi, brună
 - finisaj exterior (material/culoare) tencuieală din nisip cu zugrăveli pe baza de var
 - tâmplărie exterior (material/culoare) lemn vopsit brun închis
 - intervenții asupra componentelor artistice) nu e cazul
 - sistem de încălzire nu e cazul
 - alte caracteristici specifice nu sunt